



## Tarjeta ISO Unique

<b>Descripción</b>	Tarjeta proximidad 125 kHz sólo lectura Unique.			
<b>Tipo de chip:</b>	UNIQUE 64 bits RF/64 ASK Manchester			
<b>Carac. físicas:</b>	Grosor:	0.76 mm	± 0.08 mm	
	Largo:	85.60 mm	± 0.12 mm	
	Ancho:	53.98 mm	± 0.05 mm	
	Peso:	5.60 g	± 0.50 g	
	Color:	Blanco		
<b>PVC:</b>	Tarjeta plástica laminada de máxima calidad.			
<b>Impresión:</b>	Impresión a doble cara ( impresión en offset, termo-transferencia y sublimación ).			
<b>RFID:</b>	No existe contacto físico entre la tarjeta y el lector.			
<b>Banda magnética:</b>	Opcionalmente, banda magnética HICO 2750 Oe.			
<b>Frecuencia:</b>	Frecuencia operación:	125 kHz	± 6 kHz	
<b>Material:</b>	PVC, blanco / blanco (satinado).			
<b>Temperatura:</b>	-35°C y +50°C	(-30°F y +122°F)	acorde a <b>ISO 7816</b> .	
<b>Resistencia:</b>	Esta tarjeta está diseñada para resistir el estrés habitual de sistemas de control de acceso y de presencia.			
<b>Especial:</b>	Disponibilidad de diferentes bandas magnéticas HICO y LOCO.			